



MATE UNIVERSAL CS PLUS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

MATE UNIVERSAL CS PLUS ES UNA PINTURA PLÁSTICA MATE DE GRAN CALIDAD BASADA EN RESINAS VINÍLICAS Y PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA Y SOLIDEZ A LA LUZ PROPORCIONANDO ACABADOS MUY DECORATIVOS, CUBRIENTES, LAVABLES Y RESISTENTES A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, HACIÉNDOLA IDÓNEA PARA LA DECORACIÓN EN INTERIORES Y EXTERIORES..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,53 g/c.c –APROX.
SECADO AL TACTO	1 hora aprox
REPINTADO	5-6 HORAS
RENDIMIENTO	13/15 m ² POR LITRO Y MANO, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 750ml, 4Lts Y 14 Lts
ALMACENAJE	EN TEMPERATURAS Y CONDICIONES NORMALES 18 Meses

PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN BUEN RECORTE Y BUENA NIVELACIÓN DE LA PINTURA. BUENA ACEPTACIÓN DEL COLOR. ES RESISTENTE A LA ABRASIÓN, AL FROTE HÚMEDO Y A LA ALCALINIDAD.

APLICACIONES:

ADECUADA PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE INTERIORES Y EXTERIORES. POR SU BUENA ACEPTACIÓN DEL COLOR OFRECE GRAN PROTECCIÓN DESTACANDO UN ACABADO MUY DECORATIVO Y MATE.

MODO DE EMPLEO:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- SUPERFICIES NUEVAS DE INTERIOR:
 - SOBRE SOPORTES DÉBILES, CEPILLAR Y APLICAR UNA CAPA DE FIJADOR AL AGUA
 - SOBRE SUPERFICIES DE CARTÓN, YESOS, PLADUR, APLICAR FONDO FIJADOR AL AGUA PARA HOMOGENEIZAR LA SUPERFICIE Y OBTENER UN MEJOR ACABADO
- SUPERFICIES NUEVAS DE CEMENTO EN EXTERIOR, ESPERAR A LA COMPLETA SECACIÓN DEL CEMENTO. LOS REVOQUE DEBEN ESTAR SECOS, LIMPIOS Y EXENTOS DE POLVO, GRASAS Y OTROS CONTAMINANTES. APLICAR UNA CAPA DE FIJADOR A AGUA

- SUPERFICIES ANTERIORMENTE PINTADAS ELIMINAR TOTALMENTE LAS PINTURAS MAL ADHERIDAS Y REPARAR GRIETAS Y/O DESCONCHADOS. PROCEDER POSTERIORMENTE COMO EN SUPERFICIES NUEVAS

LA DILUCIÓN SE EFECTÚA CON AGUA, RECOMENDANDO MÁXIMO 10%

NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C.

APTO PARA USO DOMÉSTICO. NO APTO PARA USO INFANTIL

SI SE APLICA A PISTOLA SE RECOMIENDA EL USO DE MASCARILLA

REV. 21.06.15

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com
02002 ALBACETE
TEL. Y FAX: 967 44 53 24